

POLYPACK

veit
BRISAY
Kannegiesser

Pressing for Excellence

Polypack Verpackungsmaschinen Polypack bagging machines



Halb- und Vollautomatische Verpackungsmaschinen

Semi- and fully automatic bagging machines



Polypack Typ 40 / 42 (Vollautomat; fully automatic)
Polypack Typ 40 HA / 42 HA (Halbautomat; semi automatic)

Typ 40: mit Oben- und Untenschweißeinrichtung,
 Schweißnaht oben umschaltbar: gerade oder schräg
 Typ 42: mit Obenschweißeinrichtung,
 Schweißnaht umschaltbar: gerade oder schräg

Beide Typen:

- Überzugslänge: 1600 mm
- Halsloch: 115 mm
- Greiferbreite: 80 mm / 100 mm / 130 mm
- Folienbreite: von 500 mm bis maximal 800 mm
- Folienspeicher für Rollenlänge bis zu 1000 m
- Antrieb: Schützgesteuerter Asynchronmotor
- Kraftübertragung: Hochleistungskette
- Bedienpanel mit Textanzeige

Type 40: with top and bottom sealing, top sealing shape: straight or oblique

Type 42: with top sealing, sealing shape: straight or oblique

Both types:

- Covering length: 1600 mm
- Neck hole: 115 mm
- Gripper depth: 80 mm / 100 mm / 130 mm
- Film width: from 500 mm up to 800 mm
- Film unreeling device for film length up to 1000 m
- Drive: contactor controlled asynchronous motor
- Power transmission: high performance chain
- Operating panel with text display



Polypack Typ 60 / 62

Typ 60: mit Oben- und Untenschweißeinrichtung,
 Schweißnaht oben umschaltbar: gerade oder schräg
 Typ 62: mit Obenschweißeinrichtung,
 Schweißnaht umschaltbar: gerade oder schräg

Beide Typen:

- Überzugslänge: 1700 mm
- Halsloch: 115 mm
- Greiferbreite: 80 mm / 100 mm / 130 mm
- Folienbreite: von 500 mm bis maximal 700 mm
- Angetriebener Folienspeicher für Rollenlänge bis zu 3000 m
- Antrieb: Frequenz geregelter Asynchronmotor
- Kraftübertragung: Hochleistungskette
- Bedienpanel mit Textanzeige

Type 60: with top and bottom sealing, top sealing shape: straight or oblique

Type 62: with top sealing, sealing shape: straight or oblique

Both types:

- Covering length: 1700 mm
- Neck hole: 115 mm
- Gripper depth: 80 mm / 100 mm / 130 mm
- Film width: from 500 mm up to 700 mm
- Driven film unreeling device for film length up to 3000 m
- Drive: frequency controlled asynchronous motor
- Power transmission: high performance chain
- Operating panel with text display



Polypack Typ 80 / 82

Typ 80: mit Oben- und Untenschweißeinrichtung,
Schweißnaht oben umschaltbar: gerade oder schräg
Typ 82: mit Obenschweißeinrichtung,
Schweißnaht umschaltbar: gerade oder schräg

Beide Typen:

- Überzugslänge: 1750 mm
- Halsloch: 115 mm, 140 mm
- Greiferbreite: 80 mm / 100 mm / 130 mm / 180 mm
- Folienbreite: von 500 mm bis maximal 800 mm
- Angetriebener Folienspeicher für Rollenlänge bis zu 3000 m
- Antrieb: Frequenzgeregelte Asynchronmotoren
- Kraftübertragung: Hochleistungskette
- Bedienpanel mit Touch Screen

Type 80: with top and bottom sealing, top sealing shape: straight or oblique

Type 82: with top sealing, sealing shape: straight or oblique

Both types:

- Covering length: 1750 mm
- Neck hole: 115 mm, 140 mm
- Gripper depth: 80 mm / 100 mm / 130 mm / 180 mm
- Film width: from 500 mm up to 800 mm
- Driven film unreeling device for film length up to 3000 m
- Drive: frequency controlled asynchronous motor
- Power transmission: high performance chain
- Operating panel with touch screen



Polypack Typ 130 / 132

Typ 130: mit Oben- und Untenschweißeinrichtung,
Schweißnaht oben umschaltbar: gerade oder schräg
Typ 132: mit Obenschweißeinrichtung,
Schweißnaht umschaltbar: gerade oder schräg

Beide Typen:

- Überzugslänge: 1700 mm
- Halsloch: 115 mm, 140 mm
- Greiferbreite: 100 mm / 130 mm / 180 mm
- Folienbreite: von 500 mm bis maximal 800 mm
- Angetriebener Folienspeicher für Rollenlänge bis zu 3000 m
- Antrieb: Servomotoren
- Kraftübertragung: Zahnriemen
- Bedienpanel mit Touch Screen

Type 130: with top and bottom sealing, top sealing shape: straight or oblique

Type 132: with top sealing, sealing shape: straight or oblique

Both types:

- Covering length: 1700 mm
- Neck hole: 115 mm, 140 mm
- Gripper depth: 100 mm / 130 mm / 180 mm
- Film width: from 500 mm up to 800 mm
- Driven film unreeling device for film length up to 3000 m
- Drive: Servo motor
- Power transmission: tooth belt
- Operating panel with touch screen

Set-Verpackungsmaschinen Set bagging machines



Polypack Typ 45

- Mit Oben- und Untenschweißeinrichtung, Schweißnaht oben umschaltbar: gerade oder schräg
- Überzugslänge: 1500 mm
- Halsloch: 140 mm, 180 mm
- Greiferbreite: 130 mm / 180 mm / 240 mm
- Folienbreite: von 650 mm bis maximal 1100 mm
- Folienspeicher für Rollenlänge bis zu 1000 m
- Antrieb: Frequenzgeregelter Asynchronmotor
- Kraftübertragung: Hochleistungskette
- Bedienpanel mit Textanzeige

- Sealing: with top and bottom sealing, top sealing shape: straight or oblique
- Covering length: 1500 mm
- Neck hole: 140 mm, 180 mm
- Gripper depth: 130 mm / 180 mm / 240 mm
- Film width: from 650 mm up to 1100 mm
- Film unreeling device for film length up to 1000 m
- Drive: frequency controlled asynchronous motor
- Power transmission: high performance chain
- Operating panel with text display



Polypack Typ 65

- Mit Oben- und Untenschweißeinrichtung, Schweißnaht oben umschaltbar: gerade oder schräg
- Überzugslänge: 1700 mm
- Halsloch: 140 mm, 180 mm
- Greiferbreite: 180 mm / 240 mm / 300 mm
- Folienbreite: von 700 mm bis maximal 1100 mm
- Angetriebener Folienspeicher bis zu 3000 m
- Antrieb: Servomotor
- Kraftübertragung: Zahnriemen
- Bedienpanel mit Textanzeige

- Sealing: with top and bottom sealing, top sealing shape: straight or oblique
- Covering length: 1700 mm
- Neck hole: 140 mm, 180 mm
- Gripper depth: 180 mm / 240 mm / 300 mm
- Film width: from 700 mm up to 1100 mm
- Driven film unreeling device for film length up to 3000 m
- Drive: Servo motor
- Power transmission: tooth belt
- Operating panel with text display