



**Elektrischer Anschluss / Electrical connection**

 1P / N / PE (Neutralleiter und Schutzleiter nach VDE getrennt)  
 (neutral wire and earthed conductor separated according to VDE regulations)

Anschlussspannung / Input voltage

200 - 240 V

Frequenz / Frequency

50 Hz (Gebläse / Fan KT06010)

60 Hz (Gebläse / Fan KT06011)

Leistung / Power

0,1 kW - 0,6 kW

Stromstärke / Current intensity

0,7 A

Netzseitige Absicherung / Fuse protection

16 A

**Anschlüsse und Anschlusswert / Connections and Connected load**

Dampfanschluss / Steam connections

 1/2" 5 – 7,5 bar empfohlen / *commended*: 6 bar

Kondensatanschluss / Condensate connections

1/2" max. 0,5 bar

Druckluftanschluss / Compressed air connection

 1x12 mm max. 10 bar empfohlen / *commended*: 6 bar

**Verbrauch / Consumption**

Dampfverbrauch / Steam consumption

10 kg / h

Druckluftverbrauch / Compressed air consumption

24 l / min

**Maße und Gewicht / Dimensions and weight**

Länge / Length

750 mm / 29,5 inch

Breite / Width

1110 mm / 43,7 inch

Höhe / Height

1790 - 1890 mm / 70,5 – 74,4 inch

Aufstellmaß ohne Optionen B x L x H

1200 x 850 x 1950 mm

Build dimension without options W x L x H

47,2 x 33,5 x 76,8 inch

Gewicht / Weight

190 kg / 418.5 lbs

**Allgemeine Daten / General data**

Schalldruckpegel / Sound intensity level

≤ 70 dB (A)

Kapazität / Capacity

60 Stück / h

60 pieces / h