



Elektrischer Anschluss / Electrical connection

 3P / N / PE (Neutralleiter und Schutzleiter nach VDE getrennt)
 (neutral wire and earthed conductor separated according to VDE regulations)

Anschlussspannung / Input voltage	380 - 400 V
Frequenz / Frequency	50 / 60 Hz
Leistung / Power	0,56 kW
Stromstärke / Current intensity	1,5 A
Netzseitige Absicherung / Fuse protection	16 A

Anschlüsse und Anschlusswert / Connections and Connected load

Dampfanschluss / Steam connections	1/2"	5 – 7,5 bar	empfohlen / commonded: 6 bar
Kondensatanschluss / Condensate connections	1/2"	max. 0,5 bar	
Druckluftanschluss / Compressed air connection	1x12 mm	max. 10 bar	empfohlen / commonded: 6 bar

Verbrauch / Consumption

Dampfverbrauch / Steam consumption	18 kg / h
Druckluftverbrauch / Compressed air consumption	26 l / min

Maße und Gewicht / Dimensions and weight

Länge / Length	1202 mm / 47,3 inch
Breite / Width	1414 mm / 55,7 inch
Höhe / Height	1490 - 1590 mm / 58,7 – 62,6 inch
Aufstellmaß ohne Optionen B x L x H Build dimension without options W x L x H	2000 x 1450 x 1600 mm 78,7 x 57 x 63 inch
Gewicht / Weight	340 kg / 748 lbs

Allgemeine Daten / General data

Schalldruckpegel / Sound intensity level	≤ 70 dB (A)
Kapazität / Capacity	90 Stück / h 90 pieces / h