

**POLYPACK**

**veit**

Pressing for Excellence



Verpackungsmaschinen  
Bagging Machines

# Halb- und Vollautomatische Verpackungsmaschinen Semi- and fully automatic bagging machines



400 Verpackungen / h  
400 packages / h



600 Verpackungen / h  
600 packages / h



800 Verpackungen / h  
800 packages / h



1300 Verpackungen / h  
1300 packages / h

**Polypack Typ 40 / 42 (Vollautomat)**  
**Polypack Typ 40 HA / 42 HA (Halbautomat)**

- Typ 40: mit Oben- und Untenschweißeinrichtung, Schweißnaht oben umschaltbar: gerade oder schräg
- Typ 42: mit Obenschweißeinrichtung, Schweißnaht umschaltbar: gerade oder schräg
- Beide Typen:
  - > Überzugslänge: 1600 mm
  - > Halsloch: 115 mm
  - > Greiferbreite: 80 mm / 100 mm / 130 mm
  - > Folienbreite: von 500 mm bis maximal 800 mm
  - > Folienspeicher für Rollenlänge bis zu 1000 m
  - > Antrieb: Schützgesteuerter Asynchronmotor
  - > Kraftübertragung: Hochleistungskette
  - > Bedienpanel mit Textanzeige

**Polypack Typ 40 / 42 (fully automatic)**  
**Polypack Typ 40 HA / 42 HA (semi automatic)**

- Type 40: with top and bottom sealing, top sealing shape: straight or oblique
- Type 42: with top sealing, sealing shape: straight or oblique
- Both types:
  - > Covering length: 1600 mm
  - > Neck hole: 115 mm
  - > Gripper depth: 80 mm / 100 mm / 130 mm
  - > Film width: from 500 mm up to 800 mm
  - > Film unreeling device for film length up to 1000 m
  - > Drive: contactor controlled asynchronous motor
  - > Power transmission: high performance chain
  - > Operating panel with text display

**Polypack Typ 60 / 62**

- Typ 60: mit Oben- und Untenschweißeinrichtung, Schweißnaht oben umschaltbar: gerade oder schräg
- Typ 62: mit Obenschweißeinrichtung, Schweißnaht umschaltbar: gerade oder schräg
- Beide Typen:
  - > Überzugslänge: 1700 mm
  - > Halsloch: 115 mm
  - > Greiferbreite: 80 mm / 100 mm / 130 mm
  - > Folienbreite: von 500 mm bis maximal 700 mm
  - > Angetriebener Folienspeicher für Rollenlänge bis zu 3000 m
  - > Antrieb: Frequenz geregelter Asynchronmotor
  - > Kraftübertragung: Hochleistungskette
  - > Bedienpanel mit Textanzeige

**Polypack Typ 60 / 62**

- Type 60: with top and bottom sealing, top sealing shape: straight or oblique
- Type 62: with top sealing, sealing shape: straight or oblique
- Both types:
  - > Covering length: 1700 mm
  - > Neck hole: 115 mm
  - > Gripper depth: 80 mm / 100 mm / 130 mm
  - > Film width: from 500 mm up to 700 mm
  - > Driven film unreeling device for film length up to 3000 m
  - > Drive: frequency controlled asynchronous motor
  - > Power transmission: high performance chain
  - > Operating panel with text display

**Polypack Typ 80 / 82**

- Typ 80: mit Oben- und Untenschweißeinrichtung, Schweißnaht oben umschaltbar: gerade oder schräg
- Typ 82: mit Obenschweißeinrichtung, Schweißnaht umschaltbar: gerade oder schräg
- Beide Typen:
  - > Überzugslänge: 1750 mm
  - > Halsloch: 115 mm, 140 mm
  - > Greiferbreite: 80 mm / 100 mm / 130 mm / 180 mm
  - > Folienbreite: von 500 mm bis maximal 800 mm
  - > Angetriebener Folienspeicher für Rollenlänge bis zu 3000 m
  - > Antrieb: Frequenz geregelte Asynchronmotoren
  - > Kraftübertragung: Hochleistungskette
  - > Bedienpanel mit Touch Screen

**Polypack Typ 80 / 82**

- Type 80: with top and bottom sealing, top sealing shape: straight or oblique
- Type 82: with top sealing, sealing shape: straight or oblique
- Both types:
  - > Covering length: 1750 mm
  - > Neck hole: 115 mm, 140 mm
  - > Gripper depth: 80 mm / 100 mm / 130 mm / 180 mm
  - > Film width: from 500 mm up to 800 mm
  - > Driven film unreeling device for film length up to 3000 m
  - > Drive: frequency controlled asynchronous motor
  - > Power transmission: high performance chain
  - > Operating panel with touch screen

**Polypack Typ 130 / 132**

- Typ 130: mit Oben- und Untenschweißeinrichtung, Schweißnaht oben umschaltbar: gerade oder schräg
- Typ 132: mit Obenschweißeinrichtung, Schweißnaht umschaltbar: gerade oder schräg
- Beide Typen:
  - > Überzugslänge: 1700 mm
  - > Halsloch: 115 mm, 140 mm
  - > Greiferbreite: 100 mm / 130 mm / 180 mm
  - > Folienbreite: von 500 mm bis maximal 800 mm
  - > Angetriebener Folienspeicher für Rollenlänge bis zu 3000 m
  - > Antrieb: Servomotoren
  - > Kraftübertragung: Zahnriemen
  - > Bedienpanel mit Touch Screen

**Polypack Typ 130 / 132**

- Type 130: with top and bottom sealing, top sealing shape: straight or oblique
- Type 132: with top sealing, sealing shape: straight or oblique
- Both types:
  - > Covering length: 1700 mm
  - > Neck hole: 115 mm, 140 mm
  - > Gripper depth: 100 mm / 130 mm / 180 mm
  - > Film width: from 500 mm up to 800 mm
  - > Driven film unreeling device for film length up to 3000 m
  - > Drive: Servo motor
  - > Power transmission: tooth belt
  - > Operating panel with touch screen

## Set-Verpackungsmaschinen Set bagging machines



350 Verpackungen / h  
350 packages / h



650 Verpackungen / h  
650 packages / h

### Polypack Typ 45

- > Mit Oben- und Untenschweißeinrichtung, Schweißnaht oben umschaltbar: gerade oder schräg
- > Überzugslänge: 1500 mm
- > Halsloch: 140 mm, 180 mm
- > Greiferbreite: 130 mm / 180 mm / 240 mm
- > Folienbreite: von 650 mm bis maximal 1100 mm
- > Folienspeicher für Rollenlänge bis zu 1000 m
- > Antrieb: Frequenzgeregelter Asynchronmotor
- > Kraftübertragung: Hochleistungskette
- > Bedienpanel mit Textanzeige

### Polypack Typ 45

- > Sealing: with top and bottom sealing, top sealing shape: straight or oblique
- > Covering length: 1500 mm
- > Neck hole: 140 mm, 180 mm
- > Gripper depth: 130 mm / 180 mm / 240 mm
- > Film width: from 650 mm up to 1100 mm
- > Film unreeling device for film length up to 1000 m
- > Drive: frequency controlled asynchronous motor
- > Power transmission: high performance chain
- > Operating panel with text display

### Polypack Typ 65

- > Mit Oben- und Untenschweißeinrichtung, Schweißnaht oben umschaltbar: gerade oder schräg
- > Überzugslänge: 1700 mm
- > Halsloch: 140 mm, 180 mm
- > Greiferbreite: 180 mm / 240 mm / 300 mm
- > Folienbreite: von 700 mm bis maximal 1100 mm
- > Angetriebener Folienspeicher bis zu 3000 m
- > Antrieb: Servomotor
- > Kraftübertragung: Zahnriemen
- > Bedienpanel mit Textanzeige

### Polypack Typ 65

- > Sealing: with top and bottom sealing, top sealing shape: straight or oblique
- > Covering length: 1700 mm
- > Neck hole: 140 mm, 180 mm
- > Gripper depth: 180 mm / 240 mm / 300 mm
- > Film width: from 700 mm up to 1100 mm
- > Driven film unreeling device for film length up to 3000 m
- > Drive: Servo motor
- > Power transmission: tooth belt
- > Operating panel with text display